



ELF SCOOTER² ARC EN CIEL

Lubrificante motore 2-tempi

L'ESSENZIALE

- **GAMMA SCOOTER**




- **LUBRIFICANTE MOTORE 2T**
- **BASE SINTETICA**

- **LIVELLO PRESTAZIONI**



- **NORME INTERNAZIONALI:**

- ✓ API TC
- ✓ JASO FD
- ✓ ISO L-EGD



APPLICAZIONI

ELF SCOOTER² ARC EN CIEL è un lubrificante particolarmente raccomandato per tutti gli scooter 2-tempi, conforme alle norme internazionali API: TC, JASO: FD e ISO L-EGD.

ELF SCOOTER² ARC EN CIEL è adatto specialmente per condizioni d'uso severe del traffico urbano (stop and go) e spostamenti in condizioni periferiche (intercity). La composizione di **ELF SCOOTER² ARC EN CIEL** è perfettamente compatibile con il carburante senza piombo. Il prodotto è pre - diluito adatto per la lubrificazione separata o preparata. La percentuale dell'olio è da utilizzare secondo le indicazioni del Costruttore.

ELF SCOOTER² ARC EN CIEL è rinforzato con un olio base a tecnologia sintetica per garantire un'elevata protezione del motore e dei suoi elementi. La viscosità fluida e i solventi specifici di **ELF SCOOTER² ARC EN CIEL** facilitano la miscibilità tra il lubrificante e il carburante. La miscela omogenea garantisce una qualità di lubrificazione costante.

VANTAGGI PER I CLIENTI

- **Detergenza e anti – incrostazione delle luci di scarico:** gli additivi detergenti forti ed efficaci garantiscono la pulizia del circuito di distribuzione.
- **Combustione pulita e tecnologia anti deposito:** la completa combustione della miscela assicura il degrado termico degli additivi e degli oli di base. Gli additivi detergenti agiscono sulla formazione dei depositi e il motore mantiene il rendimento all'origine. La formulazione originale e innovatrice di **ELF SCOOTER² ARC EN CIEL** ottiene un risultato nettamente superiore agli indicatori di riferimento richiesti dalle specifiche JASO FD e ISO-LEGD.
- **Riduzione delle emissioni allo scarico:** la riduzione delle emissioni è ottenuta attraverso dei solventi e delle basi selezionate.

TOTAL ITALIA s.r.l.
Via Tolmezzo, 15 – 20132
Milano (Italia)
1/2

ELF SCOOTER² ARC EN CIEL
Aggiornamento di questa
scheda: 03/2012

Questo lubrificante, utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per la quale è previsto, non presenta rischi particolari. Una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella U.E. è disponibile presso il vostro consulente commerciale.

CARATTERISTICHE*

Caratteristica	Unità	Valore
Colore		Blu
Densità a 15 °C	Kg/Dm ³	0,889
Viscosità cinematica a 100 °C	mm ² /s (cSt)	10,9
Tenore in ceneri solfatate	% peso	0,07
Punto di scorrimento	°C	-21
Punto d'inflammabilità V. A.	°C	114

*i valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo e non costituiscono valori di specifica.

CONSIGLI D'USO

Prima dell'uso del prodotto è importante verificare il manuale di manutenzione del mezzo, il cambio del lubrificante va fatta secondo la prescrizione del Costruttore.

Il lubrificante non deve essere stoccato a una temperatura superiore a 60°C, evitare un'esposizione a un irraggiamento solare diretto, a un freddo intenso o a una forte variazione di temperatura.

Lo stoccaggio degli imballi è preferibile al riparo dalle intemperie. In caso contrario, i fusti devono essere messi orizzontalmente per evitare l'eventuale contaminazione dell'acqua così come la cancellazione dell'etichetta del prodotto.

SALUTE, SICUREZZA AMBIENTE

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non provoca degli effetti dannosi alla salute quando è applicato per l'uso previsto e conformemente alle raccomandazioni fornite dalla Scheda di Sicurezza. Questa è disponibile su richiesta presso gli uffici commerciali locali o sul sito www.quickfds.com.

Questo prodotto non può essere utilizzato per delle applicazioni diverse da quelle per le quali sono destinate.

In caso di smaltimento del prodotto usato, proteggete l'ambiente nel rispetto della norma locale.