



# ELF GIRELF 90 / 140

## DEFINIZIONE

**ELF GIRELF** è un olio minerale per trasmissioni meccaniche antiusura e risponde alla specifica :

- Servizio API: GL 1

## APPLICAZIONI

**ELF GIRELF** è idoneo per cambi di velocità, ponti e ingranaggi in carter dove è richiesto un olio non "EP".

## PROPRIETA'

**ELF GIRELF** possiede le qualità di un lubrificante per trasmissioni :

- Efficace protezione dei cuscinetti ed ingranaggi.
- Antischiuma.
- Buona resistenza del film d'olio.
- Anticorrosivo.
- Non intacca le guarnizioni.
- Buon indice di viscosità.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI MEDIE

CARATTERISTICHE	GIRELF	
	SAE 90	SAE 140
Densità a 15°C Kg/dm3	0,901	0,923
Viscosità cinematica a 40°C, mm2/s ( cSt )	200	680
Viscosità cinematica a 100°C, mm2/s ( cSt )	17,2	37
Indice di viscosità	102	87
Punto d'infiammabilità V.A., °C	> 248	> 309
Punto di scorrimento, °C	< - 9	< - 6

S.TEC.IT 01/1994