



FORMULA CITY RUNNER

ISO L-EGB
JASO FB
API TC

DESCRIZIONE

Lubrificante a base minerale ad elevate prestazioni; assicura una efficace lubrificazione dei motori a due tempi raffreddati ad aria o ad acqua con o senza miscelatore automatico.

Formula City Runner si miscela istantaneamente e completamente con la benzina ed è stato particolarmente studiato per dare il meglio delle sue prestazioni negli scooters e nei ciclomotori in genere.

Con **Formula City Runner** sono assicurati:

- *alto potere lubrificante e caratteristiche antiusura;*
- *riduzione dei depositi su pistoni fasce e luci di scarico;*
- *pulizia delle candele e bassa fumosità allo scarico.*

Lubricants

CARATTERISTICHE TIPICHE FORMULA CITY RUNNER

CARATTERISTICHE	METODO	VALORI TIPICI	UNITA' DI MISURA
Densità a 20°C	ASTM-D-1298	0.880	Kg/l
Viscosità a 100°C	ASTM-D-445	9.50	mm²/s
Indice di viscosità	ASTM-D-2270	116	
Infiammabilità	ASTM-D-92	102	°C
Punto scorrimento	ASTM-D-97	-27	°C

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.