



GREEN MS FLUID

DESCRIZIONE

Lubrificante a basso impatto ambientale, biodegradabile, esente da olio minerale, specificamente formulato per la lubrificazione a perdita delle catene delle motoseghe, sia per uso professionale che per utilizzi "fai da te".

Il prodotto si caratterizza per una bassa viscosità che ne riduce i consumi e favorisce le prestazioni in condizioni di basse temperature ambientali.

GREEN MS FLUID è caratterizzato da:

- *ottime proprietà lubrificanti, antiusura e antiossidanti;*
- *forte adesività sulle superfici metalliche, grazie all'additivazione adesivante antigoccia che riduce spruzzi e colii, diminuendo così la perdita di prodotto in esercizio;*
- *spiccata protezione antiruggine della catena;*
- *compatibile con i polimeri plastici e le guarnizioni delle motoseghe;*
- *basso impatto ambientale.*

Non contenendo oli minerali, **GREEN MS FLUID** non è soggetto a restrizioni fiscali per il trasporto e lo stoccaggio.

GREEN MS FLUID viene utilizzato tal quale e a temperatura ambiente

Per prevenire il deterioramento del prodotto, si raccomanda lo stoccaggio in ambienti chiusi, a temperature comprese tra i 5°C e +40 °C. Il periodo massimo di stoccaggio consigliato è di due anni dalla data di produzione.

CARATTERISTICHE TIPICHE GREEN MS FLUID

CARATTERISTICHE	METODO	VALORI TIPICI	UNITA' DI MISURA
Aspetto		Limpido	
Densità a 15°C	ASTM-D-1298	0,920	Kg/l
Viscosità a 40°C	ASTM-D-445	35	mm ² /s
Infiammabilità C.O.C.	ASTM-D-92	>220	°C
Punto di Scorrimento	ASTM-D-97	-10	°C

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.

Oggetto della revisione: -.

LUBRIFICANTI INDUSTRIA



TAMOIL ITALIA S.p.A.

Via Andrea Costa 17 • 20131 Milano (MI) • ITALIA • Tel. 02 26816.1 • Fax 02 26816586 • email: info@tamoil.it • www.tamoil.it

Rev. 06.16