

**AF**
PETROLI

AF-MINERALE E9 15W-40

AF-MINERALE E9 15W40 è un lubrificante per motori diesel di altissima qualità e altissime prestazioni che soddisfa i requisiti dei motori diesel avanzati, dotati di sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR) sistemi di riduzione catalitica selettiva (SCR) e sistemi di post-trattamento con filtro antiparticolato (DPF).

Indicato per motori Euro IV V VI ,stage IIIB e Tier IV completamente retrocompatibile AF-MINERALE E9 15W40 offre eccellenti prestazioni anche in condizioni severe. È progettato per fornire prestazioni affidabili, controllo avanzato della fuliggine e dell'usura, basso consumo di olio. E'raccomandato per applicazioni di servizio gravoso sia del trasporto su strada, edile, cantieristica ed agricolo

SPECIFICHE:

SAE 15W-40 ACEA E9,ACEA E7; API CK-4, CJ-4, CI-4+, CI-4, API SM,SN
MB 228.31; Man M 3775 M3575; Volvo VDS-4; MTU cat 2.1
Renault Trucks RLD-3 ; Deutz DQC III-10 LA ; VOLVO VDS4;
Mack EO-O premium plus; GLOBAL DHD-1; JASO DH-2
Cummins CES 20081; Caterpillar ECF-3 ECF-2 ECF-1a
Detroit Diesel DFS 93K218;

CARATTERISTICHE FISICHE*

Density at 15°C, g/cm3 ASTM D1298 :	0,872
Dynamic Viscosity, °C /cP ASTM D5293	-20°C/6250
Viscosity, Kinematic (cSt) 100°C ASTM D445:	14.93
Viscosity, Kinematic (cSt) 40°C ASTM D445:	109
Viscosity index ASTM D2270 :	136
Flash point, COC, °C ASTM D92 :	236
Pour point, °C ASTM D97:	-30
TBN, mgKOH/g ASTM D2896:	10

rev:09 QC05...01/23 jp *valori tipici dell'attuale produzione, soggetti a variazione. Non costituiscono specifica

**A.F. Petroli S.p.A.**

Sede Legale: 35038 Torreglia (PD) - Via Castelletto, 13 - Tel. 049 5211028 - Fax 049 5212422
Part. IVA 03645040282 - R.E.A. 325691 - Reg. Impr. 03645040282 - Cap. Soc. int. vers. € 8.000.000,00

www.afpetrolli.it