TOTAL CLASSIC C4 5W-30



Lubrificante di tecnologia di sintesi per motori benzina e Diesel per veicoli da turismo. Questo lubrificante ad alte prestazioni è particolarmente sviluppato per assicurare la compatibilità con i sistemi di trattamento dei gas di scarico.

APPLICAZIONI

Tutti i motori benzina e Diesel	● Idoneo per tutti i motori benzina e Diesel in particolare i più recenti. Rispetta quanto previsto dalle norme EURO V sulla riduzione delle emissioni inquinanti.
Sistemi di post-trattamento	● Questo prodotto è un lubrificante motore di tecnologia di sintesi ed additivazione anti inquinamento e offre la migliore protezione del motore contro i fenomeni d'usura e la formazione di residui. I dispositivi di post-trattamento sono protetti anche grazie alla formulazione « Low SAPS» (basse ceneri): basso contenuto di ceneri solfatate, fosforo e zolfo.
Severe condizioni di utilizzo **Tutte le stagioni**	● Idoneo per tutti i percorsi (urbani, starde, autostrade) e nelle condizioni di servizio più severe, sia a caldo che a freddo.

PRESTAZIONI

Specifiche Internazionali **Risponde a quanto previsto da :**	**ACEA C4** **RN 0720**

VANTAGGI CLIENTI

Riduzione dell'impatto ambientale.	● TOTAL CLASSIC C4 5W-30 assicura un funzionamento ottimale dei catalizzatori a tre vie e filtri particolato. Permette di abbassare le emissioni di NOx, HC e CO.
Longevità dei sistemi di post-trattamento	● I sistemi di post-trattamento sono protetti a lungo grazie alla formulazione "Low SAPAS", a basso contenuto di ceneri solfatate, fosforo e zolfo.
Protezione e pulizia del motore	● Garantisce una pulizia ottimale del motore grazie alle qualità di detergenza e alla capacità disperdente dei suoi componenti.
Intervalli di cambio prolungati	● Contribuisce all'allungamento degli intervalli di cambio fino ai 30.000 Km, quando previsto dal costruttore.

CARATTERISTICHE

TOTAL CLASSIC C4	Unità	Metodo	Risultato
Grado di viscosità	-	SAE J300	5W-30
Viscosità a 40°C	cSt	ASTM D445	72,8
Viscosità a 100°C	cSt	ASTM D445	12,3
Indice di Viscosità	-	ASTM D2270	165
Punto di infiammabilità COC	°C	ASTM D92	239

La tabella rappresenta valori tipici forniti a titolo indicativo.

TOTAL ITALIA S.p.A.
Via Tolmezzo, 15
20132 Milano
ITALIA

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente.
Una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella U.E. è disponibile presso il vostro consulente commerciale