DISAL SUPREMA



15W-40

Lubrificante multigrado di elevate prestazioni per motori Diesel

APPLICAZIONI

Veicoli industriali

- Lubrificante sviluppato per rispondere alle esigenze tecniche dei motori Diesel sovralimentati con o senza intercooler, fortemente sollecitati, di veicoli industriali, autobus, macchine movimento terra e veicoli leggeri Diesel e benzina.

Per tutti gli impieghi

- Grazie alle sue caratteristiche viscosimetriche è idoneo per un impiego in tutte le condizioni climatiche garantendo la massima protezione sia nelle partenze a freddo che nell'impiego per lunghe percorrenze a forte carico.

Per l'ambiente

- Soddisfa le applicazioni più esigenti.

PRESTAZIONI

Specifiche Internazionali

API CF-4 / SG
CCMC D4 / PD2 / G4
MIL-L-2104 E

MB 228.1
VW 505.00 / 501.00

VANTAGGI CLIENTE

Maggiore longevità del motore

- Maggiore longevità del motore grazie alle eccellenti proprietà antiusura ed anticorrosione.

Prestazioni tecniche

- Protezione efficace contro la lucidatura delle camicie.
- Eccellente stabilità della viscosità in servizio.
- Elevato livello di detergenza e di dispersività (consente di limitare l'ispessimento dovuto ai depositi carboniosi).

CARATTERISTICHE

ELF DISAL SUPREMA 15W-40	Metodo	Unità	**Grado SAE 15W-40**
Densità a 15 °C	ASTM D 1298	Kg/m^3	880
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D 445	mm^2/S	106,4
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D 445	mm^2/S	14,7
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	> 140
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	< - 30
T. B. N.	ASTM D 2896	MgKOH/g	10

I valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo.

TOTAL ITALIA s.r.l.
Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano (Italia)

ELF DISAL SUPREMA 15W-40
Versione Gennaio 07

Questo lubrificante, utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per cui è previsto, non presenta rischi particolari.
Una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella U.E. è disponibile presso il vostro consulente commerciale.