



GARDEN 4 T 15W-50



Lubrificante a base sintetica, sviluppato per motori benzina a 4 tempi utilizzati in coltura meccanizzata e giardinaggio

APPLICAZIONI

Tutti i motori 4 tempi utilizzati in severe condizioni

- ELF GARDEN 4 T è un lubrificante a tecnologia sintetica per motori 4 tempi di materiale destinato al giardinaggio sia professionale che hobbistico di elevate prestazioni funzionanti a regime elevato e con carichi variabili (decespugliatori, falciatrici, motoseghe, livellatrici)

PRESTAZIONI

API SL / CF
ACEA A3 / B3

- ELF GARDEN 4 T supera i livelli delle specifiche richieste dalle norme internazionali API e ACEA.
- ELF GARDEN 4 T possiede una viscosità adatta alle esigenze dei mezzi esistenti, nuovi o di vecchia concezione.

VANTAGGI CLIENTE

Garanzia di motori puliti

ELF GARDEN 4 T possiede le qualità necessarie per permettere al motore di fornire tutta la sua potenza in condizioni di massima affidabilità, anche in caso di servizio severo ed elevate temperature operative

- Untuosità che riduce l'attrito e l'usura dell'insieme pistone-cilindro, proteggendo così le superfici contro lo "scuffing".
- Attitudine a sopportare le velocità elevate dei motori.
- Grande stabilità termica che impedisce sia la formazione di vernici sulle superfici calde del pistone che l'ispessimento dell'olio.
- Evita le perdite di pressione dell'olio, anche dopo dei periodi di funzionamento prolungato ad alti regimi e a forte carico.

Protezione anti usura rinforzata

ELF GARDEN 4 T presenta ugualmente tutte le caratteristiche qualitative richieste da un olio multigrado di alta gamma per motori 4 tempi :

- Elevata detergenza per assicurare la pulizia del motore.
- Eccellente dispersione per il funzionamento alle basse temperature.
- Ottima proprietà anti-usura.
- Qualità anti-ruggine ed anti corrosione adatta a proteggere i pezzi del motore.
- Elevato indice di viscosità per facilitare le partenze a freddo, con una buona viscosità a caldo.

CARATTERISTICHE

GARDEN 4 T	Unità	SAE 15W-50
Densità a 15 °C	Kg/l	0,875
Viscosità cinematica a 40 °C	mm ² /s	138
Viscosità cinematica a 100 °C	mm ² /s	20
Indice di viscosità		165
Punto di scorrimento	°C	-21
Punto di infiammabilità VA	°C	240

I valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo.

TOTALERG S.p.A.
Via Tolmezzo, 15
20132 Milano
1/1

GARDEN 4T 15W-50
marzo 2011



Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari. Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali.