TOTAL HI-PERF 2T RACING

Lubrificante per motori 2 tempi di moto

L'ESSENZIALE

- **GAMMA MOTO 2 T**
- **OLIO 100% SINTETICO**
- **UTILIZZO:**
  - ✓ **Lubrificazione di motori a 2 tempi ad alto rendimento dotati di sistema di lubrificazione separato**
  - ✓ **Utilizzo in miscela.**
- **NORME INTERNAZIONALI**
  - ✓ **Livello JASO FD**
  - ✓ **Livello API TC**

VANTAGGI PER GLI UTILIZZATORI

- ✓Lubrificante ad altissima tecnologia che garantisce prestazioni ottimali nelle condizioni più estreme
- ✓Significativa riduzione dell'attrito che consente una guida sportiva, proteggendo al contempo a lungo il motore
- ✓Forma un film d'olio eccezionalmente resistente che evita qualsiasi rischio di serraggio o grippaggio.
- ✓Evita l'incollaggio dei segmenti.
- ✓Evita la formazione di sporco nelle candele.
- ✓Brucia senza lasciare depositi aderenti.
- ✓Evita incrostazioni e depositi nel sistema di scarico.
- ✓Eccellenti poteri anticorrosione, antiruggine e antiusura.
- ✓Prediluito per garantire una miscela stabile e omogenea con il carburante.
- ✓Compatibile con i carburanti con o senza piombo.
- ✓Preserva l'ambiente riducendo le emissioni di fumi.

CARATTERISTICHE*

Prova laboratorio o test	Unità	Risultato
Densità a 15°C	kg/m^3	880
Viscosità cinematica a 40°C	mm^2/s	75,2
Viscosità cinematica a 100°C	mm^2/s	13,7
Indice di viscosità	-	143
Punto di scorrimento	°C	-39
Punto di infiammabilità COC	°C	108

* Le caratteristiche sopra menzionate sono ottenute con una soglia di tolleranza comune in produzione e non possono essere considerate come specifiche. Sono possibili variazioni in condizioni di produzione normali, ma non incidono sulle prestazioni del prodotto previste indipendentemente dal sito.

CONSIGLI PER L'USO

Prima di utilizzare il prodotto è importante verificare il manuale d'uso del veicolo: il cambio deve essere effettuato secondo le raccomandazioni del costruttore.

Il prodotto non deve essere conservato a una temperatura superiore a 60°C; evitare l'esposizione a luce solare intensa, freddo intenso o forti variazioni di temperatura.

La conservazione degli imballaggi deve avvenire preferibilmente al riparo dalle intemperie. In caso contrario i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare un'eventuale contaminazione da acqua nonché il deterioramento dell'etichetta del prodotto.

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Sulla base delle informazioni tossicologiche disponibili, questo prodotto non provoca effetti nefasti sulla salute sempre che venga utilizzato per l'applicazione prevista e conformemente alle raccomandazioni fornite nella scheda dei dati di sicurezza (SDS). Questa è disponibile su semplice richiesta presso il rivenditore locale.

Il prodotto non deve essere utilizzato per applicazioni diverse da quelle a cui è destinato.

In caso di eliminazione del prodotto utilizzato, prestare attenzione a proteggere l'ambiente e a rispettare le normative locali.

Sono possibili variazioni in condizioni di produzione normali, ma non incidono sulle prestazioni del prodotto previste indipendentemente dal sito. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.