SPORT 2T

Lubrificante semisintetico per motori 2 tempi

APPLICAZIONI

- Tutti i motori a 2 tempi di qualunque cilindrata (moto, scooter, generatori elettrici,macchinari agricoli, ecc), utilizzati nelle più severe condizioni di esercizio ed in qualunque stagione.
- Adatto per la lubrificazione separata
- Nella miscela rispettare le percentuali raccomandate dal costruttore.

PRESTAZIONI

SPECIFICHE INTERNAZIONALI

- API TC-TSC 3
- JASO FC
- ISO-L-EGD

VANTAGGI CLIENTE

- Lubrificante a base sintetica che supera le più severe specifiche internazionali.
- Forma un film lubrificante eccezionalmente resistente che previene il rischio di grippaggio.
- Evita l'incollamento delle fasce elastiche e l'incrostazione delle candele.
- Brucia senza lasciare depositi.
- Buon potere anticorrosione, antiusura ed antiruggine.
- Rispetta l'ambiente riducendo le emissioni di fumi.
- Prodotto prediluito per garantire una miscela omogenea e stabile.

CARATTERISTICHE

SPORT 2T	Unità	
Densità a 15°C	kg/dm^3	0,866
Viscosità a 100 °C	mm^2/s	9,5
Viscosità a 40 °C	mm^2/s	59
Punto di infiammabilità V. A.	°C	82
Punto di scorrimento	°C	-18
Indice di viscosità		144

I valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo .

TOTAL ITALIA s.r.l.
Via Tolmezzo, 15
20132 Milano (Italia)

Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari.
Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali.