TRANSMISSION AXLE 8 80W-90

Lubrificante per differenziali

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

OLIO MULTIGRADO PER DIFFERENZIALI
A SLITTAMENTO LIMITATO E PRESE DI FORZA

SAE 80W-90

NORME INTERNAZIONALI

- API GL-5 “LS”

OMOLOGAZIONI COSTRUTTORI

- PSA PEUGEOT CITROEN B71 2375

APPLICAZIONI

TOTAL TRANSMISSION AXLE 8 80W-90 è particolarmente indicato per la lubrificazione di ponti equipaggiati con differenziali a slittamento limitato, di certi ponti classici e di scatole di rinvio o prese di forza.

TOTAL TRANSMISSION AXLE 8 80W-90 è indicato dove il costruttore richieda un olio con proprietà di frizione specifica.

TOTAL TRANSMISSION AXLE 8 80W-90 è raccomandato da PSA per le vetture ed i veicoli commerciali CITROEN e PEUGEOT a 4 ruote motrici. Adatto per i cambi sincronizzati PSA, servizio severo (competizione, rally)

PRESTAZIONI E VANTAGGI PER IL CLIENTE

- protezione efficace e adeguata degli ingranaggi contro ogni forma di usura (graffi, corrosione, ecc) ottime le proprietà “estreme pressioni” della formulazione. Additivazione anticorrosiva e antiruggine.
- Elevato indice di viscosità garantisce un ottima stabilità in servizio.
- Compatibilità con i filtri dei sistemi di lubrificazione avanzati grazie alle migliori proprietà antischiuma
- Riduzione dei costi di manutenzione. Formulazione specifica per ottenere intervalli di cambio allungati come previsto dal costruttore.
- Confort di guida migliorato. Grazie alla ottimale viscosità sia alle alte che alle basse temperature facilità il cambio delle marce.

CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE *

Prova	Unità	Metodo	Risultato
Densità a 15℃	Kg/m3	DIN 51757 D	896
Viscosità a 40℃	Mm2/s	ASTM D 445	138
Viscosità a 100℃	Mm2/s	ASTM D 445	18
Indice di viscosità	-	ASTM D 2270	145
Viscosità Brookfield a -26℃	mPa.s	---	43.000
Punto di scorrimento	℃	ASTM D97	-33
Punto di infiammabilità V.A.	℃	ASTM D92	218

* I dati menzionati sono indicative dei valori ottenuti in produzione e non costituiscono specifica.

RACCOMANDAZIONI

Prima di utilizzare il prodotto, è importante verificare il manuale di servizio del veicolo: L'intervallo di cambio va effettuato seguendo le indicazioni del costruttore.

Il prodotto non deve essere conservato ad una temperatura superiore a 60 °C. L'esposizione a forte luce solare, le variazioni di temperatura bassa o estremamente alte devono essere evitate.

Le confezioni devono essere protette dalle intemperie. I fusti devono essere conservati in posizione orizzontale per evitare una possibile contaminazione da acqua e danni dell'etichetta del prodotto.

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Sulla base delle informazioni disponibili, il prodotto non provoca effetti nocivi per la salute quando utilizzato in applicazioni previste e seguendo le raccomandazioni fornite nella scheda di dati di sicurezza (MSDS). Questa è disponibile su richiesta presso il proprio rivenditore locale o sul sito web www.quicksds.com

Questo prodotto non deve essere utilizzato per applicazioni diverse da quelle per cui è previsto.

Contribuite alla protezione dell'ambiente: consegnate l'olio usato nei centri di raccolta.
Numero verde COOU: 800 863 048 www.coou.it