



AF-GEAR OIL EP GL5 80W90 / 85W140

Oli per cambi manuali multigradi ad alte prestazioni.

Offrono un'eccezionale resistenza all'ossidazione e alla corrosione e massimizzano le prestazioni in condizioni di carico e temperatura avverse. Sono adatti per ingranaggi ipoidi, trasmissioni e differenziali che operano sotto carichi ad alta/bassa velocità di autocarri, macchine agricole, movimento terra, attrezzature per l'edilizia ed autovetture.

Adatto per scatole di ingranaggi in cui si consiglia un lubrificante API GL5

SPECIFICHE

SAE 80W-90

API GL-5; U.S. MIL L-2105D; MAN 342 Tipo M1, 342 Tipo M2;
ZF TE-ML 05A, TE-ML 07A, TE-ML 08, TE-ML12E, TE-ML 16B,
TE-ML 16C, TE-ML 16D ,TE-ML 17B, TE-ML 19B, TE-ML 21A ,
Adatto: Volvo 97310 (1273.10)

SAE 85W-140

API GL-5; U.S. MIL L-2105D; MAN 342 Tipo M1, 342 Tipo M2;
ZF TE-ML 05A, TE-ML 07A, TE-ML 08, TE-ML 12E, TE-ML 16B,
TE-ML 16C, TE-ML 16D, TE-ML 21A
Adatto: Volvo 97310 (1273.10)

CARATTERISTICHE FISICHE:*

	80W-90	85W-140
Density at 15°C, g/cm 3 ASTM D1298	0,892	0,898
Viscosity, Kinematic (cSt) 100 0 C ASTM D445	14,2	25,5
Viscosity, Kinematic (cSt) 40 0 C ASTM D445	134	340
Viscosity index ASTM D2270	104	98
Flash point, COC, °C ASTM D92	220	250
Pour point, °C ASTM D97	-27	- 21

rev:08 QC05...01/23 jp *valori tipici dell'attuale produzione, soggetti a variazione. Non costituiscono specifica



A.F. Petroli S.p.A.

Sede Legale: 35038 Torreglia (PD) - Via Castelletto, 13 - Tel. 049 5211028 - Fax 049 5212422
Part. IVA 03645040282 - R.E.A. 325691 - Reg. Impr. 03645040282 - Cap. Soc. int. vers. € 8.000.000,00

www.afpetrolli.it

