

**AF**  
**PETROLI**

# AF-MINERALE E7 15W-40

AF-MINERALE E7 15W40 è un lubrificante per motori diesel di altissima qualità e altissime prestazioni che soddisfa i requisiti dei motori diesel avanzati, dotati di sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR) o sistemi di riduzione catalitica selettiva (SCR). È progettato per fornire prestazioni affidabili, controllo avanzato della fuliggine e dell'usura, basso consumo di olio. È adatto a tutti i motori diesel Euro II, III, Euro IV e V (senza DPF) con intervalli di sostituzione dell'olio medio-lunghi, sia quelli normalmente aspirati che quelli turbocompressi, che operano in condizioni severe. È la scelta ideale per ambienti operativi gravosi e impegnativi (fuori strada), veicoli di trasporto internazionale (TIR) e autobus. Raccomandato per veicoli che operano in un ampio intervallo di temperature.

## SPECIFICHE:

SAE 15W-40 ACEA E7 API CI-4, CH-4, CG-4, SL ,  
MB 228.3; MAN M3275-1; MTU cat.2; Volvo VDS-3;  
Renault Trucks RLD-2 ; Mack EO-M Plus, EO-N;  
Global DHD-1; Cummins CES 20076, 20077, 20078;  
DAF SHPD; Allison C4;  
Caterpillar ECF-2, ECF-1a; ZF TE-ML 07C;  
Deutz DQC III-10;  
Detroit Diesel DDC 93K215; IVECO 18-1804 T2 E3

## CARATTERISTICHE FISICHE:\*

Density at 15°C, g/cm <sup>3</sup> ASTM D1298 : 0,880
Dynamic Viscosity, °C /cP ASTM D5293 -20/6100
Viscosity, Kinematic (cSt) 100°C ASTM D445: 14,5
Viscosity, Kinematic (cSt) 40°C ASTM D445: 108
Viscosity index ASTM D2270 : 138
Flash point, COC, °C ASTM D92 : 228
Pour point, °C ASTM D97: -30
TBN, mgKOH/g ASTM D2896: 10,4

rev:08 QC05...01/23 jp\*valori tipici dell'attuale produzione, soggetti a variazione. Non costituiscono specifica

**A.F. Petroli S.p.A.**

Sede Legale: 35038 Torreglia (PD) - Via Castelletto, 13 - Tel. 049 5211028 - Fax 049 5212422  
Part. IVA 03645040282 - R.E.A. 325691 - Reg. Impr. 03645040282 - Cap. Soc. int. vers. € 8.000.000,00

[www.afpetrolli.it](http://www.afpetrolli.it)