



GT DRIVE

15W-40

Lubrificante multigrado per motori benzina e Diesel

APPLICAZIONI

Per tutti gli impieghi benzina e Diesel

Per tutte le condizioni d'uso

- Raccomandato per i motori a benzina e Diesel di vetture da turismo, monovolume ed utilitarie.
- Grazie alle sue caratteristiche viscosimetriche è idoneo per un impiego in tutte le condizioni climatiche garantendo la massima protezione sia nelle partenze a freddo che nell'impiego per lunghe percorrenze a forte carico..

PRESTAZIONI

Specifiche Internazionali

API SG / CF-4

VW 501.01 / 505.00

VANTAGGI CLIENTE

Maggiore longevità del motore

Prestazioni tecniche

- Eccellente stabilità termica al frazionamento molecolare, ciò ne fa un olio realmente multigrado.
- Eccezionale stabilità termica.
- Ottimo potere detergente e disperdente.
- Potere antiossidante e anticorrosivo.
- Potere antiusura.
- Protezione contro il fenomeno delle morchie.

CARATTERISTICHE

ELF GT DRIVE 15W-40	Metodo	Unità	Grado SAE 15W-40
Densità a 15 °C	ASTM D 1298	Kg/m ³	895
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D 445	mm ² /S	104,7
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D 445	mm ² /S	14
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	> 140
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	< - 27
T. B. N.	ASTM D 2896	MgKOH/g	9,5

I valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo.

TOTAL ITALIA S.p.A
Via Arconati, 1
20135 MILANO
1/1

ELF GT DRIVE 15W-40
Versione Gennaio 07

TOTAL ITALIA SPA ha adottato un sistema di qualità
valutato da Bureau Veritas Italia S.p.A. conforme ai
requisiti
ISO 9001:2000

Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari.
Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali.