



# GARDEN 2T SYN



Lubrificante a base sintetica, sviluppato per motori benzina a 2 tempi utilizzati in coltura meccanizzata e giardinaggio

## APPLICAZIONI

**Tutti i motori 2 tempi utilizzati in severe condizioni**

**Adatto per benzine senza piombo**

- Tutti i motori a 2 tempi utilizzati nel giardinaggio, coltura meccanizzata professionale funzionanti a regime elevato e con carichi variabili (decespugliatori, falciatrici, motoseghe, livellatrici)
- ELF GARDEN 2T SYN si utilizza in miscela dall' 1.5 al 2.5 % (salvo diversamente raccomandato dal Costruttore, in particolare durante il periodo di rodaggio)
- ELF GARDEN 2T SYN è particolarmente adatto in motori alimentati con benzina senza piombo e dotati di sistemi di lubrificazione separata

## PRESTAZIONI

**API TC  
JASO FC  
Livello di detergenza  
ISO L-EGD  
Livello STIHL, ROTAX,  
HUSQVARNA**

- ELF GARDEN 2T SYN supera il livello di prestazioni richiesto da API TC
- ELF GARDEN 2T SYN surclassa il livello JASO FC
- ELF GARDEN 2T SYN garantisce la pulizia del motore e dello scarico: la sua formula supera il livello di detergenza richiesta dalla specifica ISO EGD
- La formula di ELF GARDEN 2T SYN possiede il potenziale richiesto dai costruttori STIHL, ROTAX & HUSQVARNA

## VANTAGGI CLIENTE

**Risoluzione definitiva dei problemi legati ai depositi**

**Riduzione della fumosità**

**Colore ben visibile**

ELF GARDEN 2T SYN possiede le qualità necessarie per permettere al motore di fornire tutta la sua potenza in condizioni di massima affidabilità, anche in caso di servizio severo ed elevate temperature operative

- Eccellente resistenza del film d'olio a garanzia di usura limitata
- Resistenza termica eccezionale
- Buona attitudine alla combustione completa con riduzione della fumosità e prevenzione dei fenomeni di incollaggio dei segmenti
- Proprietà anti-corrosive accresciute a garanzia dei componenti interni del motore, anche nel caso di lunghi periodi di fermo
- Basso tenore di ceneri che mantiene un elevato livello di pulizia del pistone con conseguente riduzione dei rischi di pre-accensione e battito in testa ad elevato regime di rotazione
- Il colore blu permette di verificare la miscela e quindi di evitare l'uso di carburante puro
- Eccellente miscelabilità con la benzina per una miscela omogenea e stabile

## CARATTERISTICHE

	Unità	GARDEN 2T SYN
Colore		Blue
Densità a 15 °C	Kg/l	0,87
Viscosità cinematica a 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	76,10
Punto di scorrimento	°C	-21
Punto di infiammabilità VA	°C	116
Ceneri solfatate	% peso	0,07

I valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo.

**TOTAL ITALIA s.r.l.**  
Via Tolmezzo, 15 – 20132 Milano (Italia)

**GARDEN 2T SYN**  
**Febbraio 2011**

Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari. Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali.