



**LUBRIFICANTI
CAMBI AUTOMATICI
E TRASMISSIONI**

TAMGEAR MPX4 SAE 90

**API GL-5
MIL-L-2105 D
ZF TE-ML 05C,07A, 08,12C, 16E, 21C**

LIMITED SLIP

DESCRIZIONE

Lubrificante di altissimo livello qualitativo, assicura eccezionali prestazioni nei differenziali autobloccanti, ponti posteriori e freni a bagno d'olio di veicoli fuoristrada, mezzi agricoli e movimento terra, nei servosterzi e nelle trasmissioni idrostatiche.

E' in linea con le più aggiornate richieste dei Costruttori.

TAMGEAR MPX4 SAE 90 è caratterizzato da:

- *specifica additivazione limited slip, essenziale per il corretto funzionamento dei differenziali autobloccanti e dei freni a bagno d'olio; evita fenomeni di vibrazioni e rumorosità;*
- *eccellenti prestazioni EP, antiusura, antiruggine, antiossidante ed antischiuma, assicura così eccezionale protezione ai vari meccanismi lubrificati;*
- *ottima resistenza alle alte temperature ed all'invecchiamento.*

CARATTERISTICHE TIPICHE TAMGEAR MPX4 SAE 90

CARATTERISTICHE	METODO	VALORI TIPICI	UNITA' DI MISURA
Densità a 20°C	ASTM-D-1298	0,903	Kg/l
Viscosità a 100°C	ASTM-D-445	15,89	mm²/s
Viscosità a 40°C	ASTM-D-445	165	mm²/s
Indice di Viscosità	ASTM-D-2270	99	
Infiammabilità C.O.C.	ASTM-D-92	202	°C
Punto di scorrimento	ASTM-D-97	-21	°C

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine a risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore.

Oggetto della revisione: specifiche, descrizione

LUBRIFICANTI CAMBI AUTOMATICI E TRASMISSIONI



TAMOIL ITALIA S.p.A.

Via Andrea Costa 17 • 20131 Milano (MI) • ITALIA • Tel. 02 26816.1 • Fax 02 26816586 • email: info@tamoil.it • www.tamoil.it